



Для самостоятельной замены нужно следовать инструкции.

До того как станете производить работы по замене, необходимо отсоединить аккумулятор компьютера.

С лицевой панели ноутбука, которая и держит матрицу, необходимо снять заклёпки. Все заклепки держатся при помощи клея и обычно имеют вид обычных кусочков резины квадратной, иногда круглой формы.

Теперь нужно открутить с помощью подходящей отвёртки винты на лицевой панели, осторожно придерживая заднюю панель ноутбука. Не забывайте, ноутбуки бывают различных моделей. Это говорит о том моменте, что в некоторых компьютерах лицевая панель будет крепиться при помощи клея (не на винтах).

Теперь необходимо аккуратно демонтировать лицевую панельку ноутбука. Не пугайтесь, когда при снятии панели, слышен буден характерный хруст, данное явление вполне нормально. Однако тут нужно не переборщить, такой элемент легко повредить, если приложить чересчур большие усилия.

Далее откручиваем все винты, которые расположены по бокам матрицы, после чего снимаем саму матрицу.

Кладем матрицу непосредственно на клавиатуру и аккуратно отстёгиваем шлейфы.

Можно просто избавиться от испорченной матрицы, а можно отдать ее в ремонт.

Затем выполняем операции из этого перечня в обратном порядке (после установки новой матрицы).

Безусловно, все операции потребуют от Вас определенных навыков и знаний. Когда у Вас нет под рукой специального инструмента или соответствующих навыков, все же рекомендуют обратиться в хороший сервисный центр.

У любого ноутбука индивидуальные характеристики, присущие определенной модели, которая отличается способом сборки, потому так и стоит обращаться к квалифицированному технику.